




03-2013 ADMIRE

 **Potenza 5,5 kW**  
 Portata max 550 m³/h  
 Depressione massima 0,23 bar (3000 mm H²O)  
 Capacità 100 lt (contenitore trucioli)


**ACCESSORI A RICHIESTA**  
 Adattatore per fusti 200 lt  
 (per fusti 200 lt diametro ø 560+600 mm)  
 Cassonetto Ribaltante 400 lt

 **Power 5,5 kW**  
 Max. output 550 m³/h  
 Maximum vacuum 0.23 bar (3000 mm H²O)  
 Capacity 100 lt (chips container)


**OPTIONAL**  
 Adapter for 200lt drums  
 (for 200lt drums 560+600 mm ø diameter)  
 400 lt Tipper Bin

 **Puissance 5,5 kW**  
 Débit max. 550 m³/h  
 Dépression maximale 0,23 bar (3000 mm H²O)  
 Capacité 100 l (bac à copeaux)


**SUR DEMAND**  
 Adaptateur pour fûts 200 l  
 (pour fûts 200 l diamètre ø 560+600 mm)  
 Benne Basculante 400 l

 **Leistung 5,5 kW**  
 Max. Absaugung 550 m³/h  
 Max. Unterdruck 0,23 bar (3000 mm H²O)  
 Fassungsvermögen 100 l  
 (Spänesammelbehälter)

**SONDERAUSSTATTUNG**  
 Adapter für 200l-Fässer  
 (für 200l-Fässer ø 560+600 mm)  
 Kippbarer Behälter 400 l

 **Potencia 5,5 kW**  
 Capacidad máx. 550 m³/h  
 Vacío máximo 0,23 bar (3000 mm H²O)  
 Capacidad 100 l (contenedor virutas)

**OPCIONES**  
 Adaptador para bidones 200 l  
 (para bidones 200 l diámetro ø 560+600 mm)  
 Volquete 400 l

 **Мощность 5,5 кВт**  
 Макс. производительность 550 м³/ч  
 Максимальное разрежение 0,23 бар  
 (3000 мм H₂O)  
 Объем 100 л (емкость для стружки)

**ОПЦИИ**  
 Приспособление для тары 200 л  
 (для тары 200 л диаметром ø 560+600 мм)  
 Опрокидывающийся контейнер 400 л

Aspiratore a turbina  
 Turbo fan exhauster  
 Turbine d'extraction  
 Turbinensauger  
 Aspirador de turbina  
 Турбинная вытяжка

Aspiratori  
 Exhauster  
 Aspirateur  
 Absauger  
 Aspirador  
 Вытяжка



Motor

5,5 kW



Three-phase

230/400 V - 50 Hz



Motor RPM

2840



Dimensions

600 x 1200 x 1700 mm



Weight

150

• Le misure e i pesi sono approssimativi. La Ditta si riserva di apportare migliorie e modifiche senza preavviso. • Weights and sizes can be changed at any time without notice. • Les dimensions et les poids sont approximatifs. La Maison peut apporter des améliorations et des modifications sans préavis. • Masse und Gewichte sind Richtwerte. Änderungen und Verbesserungen ohne Vorankündigung vorbehalten. • Las medidas y los pesos son aproximados. La Firma se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin ningún aviso previo. • Размеры и вес являются приблизительными. Компания оставляет за собой право на внесение улучшений и изменений без предварительного уведомления.

Aspiratore a ventilatore centrifugo  
 Centrifugal fan exhauster  
 Ventilateur d'extraction centrifuge  
 Zentrifugalsauger  
 Aspirador de ventilador centrífugo  
 Вытяжка с центробежным  
 вентилятором



Disponibile nella versione per collegamento a macchine doppia testa  
 Potenza 2,2 kW  
 Portata max 2100 m³/h

Available in the version for connecting to double-headed machines  
 Power 2.2 kW  
 Max. output 2100 m³/h

Disponible dans la version pour branchement à machines double tête  
 Puissance 2,2 kW  
 Débit max. 2100 m³/h

Erhältlich in der Version zum Anschließen an Doppelgehrungssägen  
 Leistung 2,2 kW  
 Max. Absaugung 2100 m³/h

Disponible en la versión para máquinas con doble cabezal  
 Potencia 2,2 kW  
 Capacidad máx. 2100 m³/h

Предлагается модификация для подключения к станкам с двойной головкой  
 Мощность 2,2 кВт  
 Макс. производительность 2100 м³/ч

Potenza 2,2 kW  
 Portata max 300 m³/h  
 Depressione massima 0,23 bar (3000 mm H²O)  
 Capacità 50 lt (contenitore trucioli)

ACCESSORI A RICHIESTA  
 Adattatore per fusti 200 lt  
 (per fusti 200 lt diametro ø 560+600 mm)  
 Cassonetto Ribaltante 400 lt

Power 2.2 kW  
 Max. output 300 m³/h  
 Maximum vacuum 0.23 bar (3000 mm H²O)  
 Capacity 50 lt (chips container)

OPTIONAL  
 Adapter for 200 lt drums  
 (for 200 lt drums 560+600 mm ø diameter)  
 400 lt Tipper Bin

Puissance 2,2 kW  
 Débit max. 300 m³/h  
 Dépression maximale 0,23 bar (3000 mm H²O)  
 Capacité 50 l (bac à copeaux)

SUR DEMAND  
 Adaptateur pour fûts 200 l  
 (pour fûts 200 l diamètre ø 560+600 mm)  
 Benne Basculante 400 l

Leistung 2,2 kW  
 Max. Absaugung 300 m³/h  
 Max. Unterdruck 0,23 bar (3000 mm H²O)  
 Fassungsvermögen 50 l  
 (Spänesammelbehälter)

SONDERAUSSTATTUNG  
 Adapter für 200 l-Fässer  
 (für 200 l-Fässer ø 560+600 mm)  
 Kippbarer Behälter 400 l

Potencia 2,2 kW  
 Capacidad máx. 300 m³/h  
 Vacío máximo 0,23 bar (3000 mm H²O)  
 Capacidad 50 l (contenedor virutas)

OPCIONES  
 Adaptador para bidones 200 l  
 (para bidones 200 l diámetro ø 560+600 mm)  
 Volquete 400 l



Aspiratore a turbina  
 Turbo fan exhauster  
 Turbine d'extraction  
 Turbinensauger  
 Aspirador de turbina  
 Турбинная вытяжка



Мощность 2,2 кВт  
 Макс. производительность 300 м³/ч  
 Максимальное разрежение 0,23 бар  
 (3000 мм H₂O)  
 Объем 50 л (емкость для стружки)

ОПЦИИ  
 Приспособление для тары 200 л  
 (для тары 200 л диаметром ø 560+600 мм)  
 Опрокидывающийся контейнер 400 л



Motor

2,2 kW



Three-phase

230/400 V - 50 Hz



Motor RPM

2840



Dimensions

1060 x 700 x 2650 mm



Weight

70



Motor

2,2 kW



Three-phase

230/400 V - 50 Hz



Motor RPM

2840



Dimensions

580 x 600 x 1550 mm



Weight

80